Резьбовые герметики

LOCTITE 55

Мгновенно уплотняет соединения труб с крупным шагом резьбы.

Назначение продукта и область его применения

- Резьбовой герметик общего назначения.
- Для газопроводов и водопроводов.
- Уплотняет резьбы металлических и пластиковых труб и арматуры.
- Размер резьбы до 4 дюймов (цилиндрическая/коническая резьба).
- Диапазон температур применения от –55 до +149 °C.
- Разрешительные документы: DVGW, KTW, WRAS.

Преимущества

- Быстрая, простая и надежная герметизация.
- Мгновенная герметизация до максимального давления, не требуется полимеризация продукта.
- Позволяет выполнять надежную юстировку после сборки соединения.
- Заменяет традиционные резьбовые герметики (паклю, ленту, пасту и т.д.).

Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть обучающее видео.

1. Подготовка

Очистка

При необходимости очистите резьбу и придайте шереховатость гладким виткам резьбы.



2. Нанесение

- Намотайте нить на трубную резьбу в направлении резьбы, начиная с края трубы. Рекомендуемое количество витков указано на этикетке. Для оптимальной эффективности применяйте перекрестную намотку.
- Обрежте нить на верхнем участке трубы с помощью встроенного резца.



3. Сборка

- Выполните сборку, соблюдая принятые технологические практики.
- После затяжки возможна юстировка в пределах 45°.